Référenc e	Solution de réemploi	Gisements recherchés	Qté totale	U	Localisation pressentie sur le projet	Photo programme	Fourniture préssentie (exemple)	Eco CO2 eq projet
AEX1	Revêtement minéral extérieur, joints engazonnés	Pierre extérieure (dalles ou pavés) - Chantiers et fournisseurs de matériaux de réemploi	67	m²	Revêtement de sol des alcôves en bordure de la voie pompier		Pavé granit en pose sur lit de sable // Dimensions variable // Epaisseur à déterminer // Champ plutôt droit	3,68
AEX2	Bancs - mobilier urbain	Lames de bois de Classe 4 pour le mobilier extérieur	6	u	Bancs des espaces paysagers extérieur	brigatile at 300	Réemploi chantier et fournisseurs de matériaux de réemploi (plateformes)	2,63
AEX3	Bordures de voies en métal, scellées au béton	Anciens éléments de structures métalliques,	17	ml	Bordure des espaces plantés (en périphérie de la voie pompier)	Sans objet	Profilés en T ou I de 30 cm (vue), par section de 1m (manutention par 2 ouvriers max)	1,48
AEX4	Retenue des espaces plantés en remblais	Bois	70	ml	Bordures des espaces plantés en remblais		 Rondins ou de demi-rondins, assemblés verticalement et fichés en terre. Poutres horizontales ou verticales (voir murs et murets paysagers) posées sur un lit drainant et scellées au béton (sans contact avec ce dernier). Planches horizontales ou lisses, fichées dans le sol. Planches de Bois fumées 	8,47
AEX5	Platelage bois des terrasses	Farine de bois recyclé (bois composite)	500	m²	Revêtement des terrasses		Silvatek: lames en farine de bois recyclé (bois composite)	0,00
AEX5B	Platelage des terrasses	Surplus de commande / chantier	500	m²	Revêtement des terrasses		Ancienne charpente à grande portée (larges sections permettant de taille aisément des lames), Ipé en surplus de commande : Exemples: - Essences résineuses • Durabilité naturelle : Douglas (Pseudotsuga menziesii) hors aubier et bois de transition Mélèze (Larix decidua) hors aubier et bois de transition • Durabilité conférée : Pin sylvestre (Pinus sylvestris) traité pour une utilisation en classe 4 Pin de Weymouth (Pinus strobus) traité pour une utilisation en classe 4 Pin maritime (Pinus pinaster) traité pour une utilisation en classe 4 - Essences feuillues tempérées Châtaignier (Castanea sativa) hors aubier et bois de transition Robinier (Robinia pseudoacacia) hors aubier et bois de transition Chêne pédonculé (Quercus robur) hors aubier et bois de transition - Essences feuillues tropicales (dans tous les cas hors aubier et bois de transition) Azobé (Lophira alata) Bilinga (Nauclea diderrichii) Ipé (Tabebuia spp.)	3,25
	Aménagem	nents intérieurs						0,00

АЕХ6	Plaque souple - habillage mural	Chantier	28	m²			0,18
AEX7	Bloc porte simple manuelle (Sanitaires, vestiaires, caves)	Chantier	50	u	2 unités Vestiaire H et F, local vélo RDC, Portes des caves, gisement homogène		1,61